

AURO Plantesæbe (koncentrat) nr. 411

Anvendelsesformål / egenskaber: Universelt rengøringsmiddel med let plejende virkning til alle overflader ved let til middelsvært tilsmudsning. Egnede til keramik, stentøj, uglaserede fliser, kunststoffer, rustfrit stål, **ikke til behandlede overflader**. Derudover til rengøring af værktøj (pensler, ruller). Behagelig duft, basisk, virker let affedtende, pH-værdi: ca. 9,5.

Sammensætning: > 30% vand; > 15% linolie-kaliumsæbe; <5% alkohol; eddike, glycerin; Citrat; eukalyptusolie. Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuell fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering: opløs plantesæbe-koncentratet i varmt vand eller anvend ufortyndet. Dosering efter anvendelsesformål: - *til aftørring:* 10-20 ml Plantesæbe til 10 l vand (max. 0,2 %). Til regelmæssig rengøring og pleje kun fugtig aftørring.

- til rensning af værktøj: værktøj udstryges eller udrulles. Lad evt. plantesæbe indvirke i længere tid efter omfanget af tilsmudsning. Afsluttende skylles grundigt med vand. Ved hårdnakkede tilsmudsninger anvendes ufortyndet. Forudgående forsøg gennemføres ubetinget, så en beskadigelse af overfladen kan undgås.

Emballage: hvidblik, skænkeprop af polyethylen.

MAL-kode: 0-1

Advarsel: rystes før anvendelse. Undgå øjenkontakt. Anvendes kun i original emballage. Opbevares køligt, frostfrit, tørt og tillukket, utilgængelig for børn. UBA-nr. 20410001. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: ca. 24 måneder

AURO Kraft-Rengøring nr. 421

Anvendelsesformål / egenskaber: rengøringsmiddel til stærkt tilsmudsede imprægnerede overflader eller til overflader behandlet med voksprodukter (f.eks. parketgulve, møbler, terrakotta, kork); danner en hudtynd, beskyttende voksfilm.

Voks og opløsningsmiddelholdigt præparat med god opløsningssevne til voksbehandlinger, intensivt rengørende, let affedtende, antistatisk virkning.

Sammensætning: appelsinolie, linolie, karnaubavoks, bivoks, lecithin, svullet ler, alkohol, tørrestoffer (bl.a. koboltsalte). Kan fremkalde allergiske reaktioner. Naturlige produkter er ikke lugt-, emissionsfri. Aktuell fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering: anvendes ufortyndet. Med klud eller børste gnubbes kraftigt på snavsede områder. Hvis det er nødvendigt, kan der efterfølgende efterbehandles med voks (f.eks. AURO Hård Voks nr. 171 *).

Emballage: hvidblik, skænkeprop af polyethylen. Lagerstabilitet: 24 måneder.

Bemærk: Xi Lokalirriterende, indeholder appelsinolie. R 10 Brandfarlig. Holdes væk fra åben ild. Der må ikke rygges. Selvantændelsesfare: lad benyttede klude m.v. tørre enkeltvis og glat udbredt, ikke sammenkrøllet. Kan ved slugning forårsage lungeskader. Ved slugning må opkastning ikke fremprovokeres. Indånd ikke damp/aerosol. R 38 ætser huden. R 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. S 2 Opbevares utilgængeligt for børn. S 24 Undgå kontakt med huden. S 37 Brug egnede beskyttelseshandsker. S 46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og fremvis etiket eller dette tekniske datablad. S 56 Dette materiale og dets beholder skal afleveres til et indsamlingssted for farligt affald. Må ikke udledes i afløb. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation, beskyttelse af huden. Opbevares køligt, frostfrit, tillukket, utilgængeligt for børn i original beholder. Yderligere information: se sikkerhedsdatablad, teknisk datablad. Flydende rester: Europæisk affaldskatalog 080111. UN 1263, ADR 3. EU-grænseværdi efter 2004/42/EF IIA (fLb): 700g / l (2010). Produktet-VOC < 600 g / l.

AURO Gulv-Rengøring nr. 427

Anvendelsesformål / egenskaber: mildt rengøringsmiddel til lakerede træ- og korkoverflader og til linoleum, specielt gulve. Ideel til laminatgulve og fliser. Let vandopløseligt koncentrat af forskellige vegetabiliske sæber og sukkertensi. Ph-værdi: cirka 8,3.

Sammensætning: > 30% vand, 5-15% sukkertensid, citrater, <5% kokosfedt-, ricinolie-kalisæbe, alkohol, potaske, glycerin, celluloseether. Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuell fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering

Gulve fejes eller støvsuges for groft smuds. Rengøringsmidlet opløses i varmt vand og gulvet aftørres fugtigt. Med rent vand eftertørres fugtigt.

Anbefalet dosis til 10 liter vand: *let tilsmudsning:* 0,1% (= 10 ml eller ½ skruelåg),

middel tilsmudsning: 0,3% (= 30 ml eller 1 skruelåg), *stærk tilsmudsning:* 0,5% (= 50 ml eller 1 ½ skruelåg)

Emballage: flaske af polyethylen.

Bemærk: Omrystes før brug. Fjern omgående produktstænk med vand. Undgå kontakt med øjnene. Anvendes kun i den originale beholder.

Opbevares køligt, tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn! UBA-nr. 20410011. Fareklasse: ingen.

AURO Gulvpleje-Emulsion nr. 431

Anvendelsesformål / egenskaber: til regelmæssig pleje og rengøring af alle overflader fra let til middel tilsmudsning. Vandfortyndbar, voksholdig emulsion. Virker let voksende og dermed plejende. God rengøringsvirkning, antistatisk virkning. Ph-værdi: ca. 8.

Sammensætning: Linolie, karnaubavoks, bivoks, appelsinolie, alkohol, xanthan, eukalyptusolie, potaske, thiazol, vand. Naturprodukter er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuell fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering: Ved 10 l varmt vand tilføres 100-300 ml gulvpleje-emulsion (1% - 3%).

Klude vrides løbende grundigt, så der kun vaskes fugtigt. Efter tørring evt. efterpolering.

Emballage: hvidblik, tuden polyethylen.

Bemærk: Omrystes før brug. Bruges kun i den originale beholder. Opbevares køligt, frostfrit, tørt, tillukket, og utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. UBA-nr. 20410004. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: 12 måneder

AURO Lak- & Lasur Rengøring nr. 435

Anvendelsesformål / egenskaber: mildt rengøringsmiddel, baseret på rene plantesæber og sukkertensid til rengøring af lakerede, laserede og træmalede overflader. Let opløseligt koncentrat med gode emulgerende egenskaber og gode smudsopløsende egenskaber. Ph-værdi: ca. 8,2.
Sammensætning: > 30%: vand 5-15%: sukkertensid, <5%: citrater, kokosfedt-, ricinolie-kalisæbe, alkohol, potaske, glycerin. Naturmaling er ikke lugt-, og emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering: opløses i varmt vand, overflader rengøres med blød, fnugfri klud. Aftørring derefter med rent vand.

Anbefalet dosis til 5 liter vand: *let tilsmudsning:* 0,1 % (= 1 teskefuld eller 5 ml), *middel til kraftig tilsmudsning:* 0,5 % (= 1 spiseskefuld eller 25 ml). Anvendes ikke ufortyndet, da det kan forårsage skader på overfladen. Bemærk: Lak- & Lasur Rengøring er ikke kun til rengøring af vinduesrammer, men er også egnet til vinduerne.

Emballage: polyethylen.

Advarsel: Omrystes før brug. Anvendes kun i den originale beholder. Opbevares køligt, frostfrit, tørt, tillukket, og utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. UBA-nr. 20410003. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: ca. 12 måneder.

AURO Gulv-Pleje nr. 437

Anvendelsesformål / egenskaber: Mildt rengørings- og plejemiddel til olierede og voksbehandlede overflader, især gulve. Nemt vandopløseligt koncentrat af forskellige plantesæber, -olier og sukkertensid. Ph-værdi: cirka 8,3.

Sammensætning: > 30%: vand 5-15%: sukkertensid, citrater; <5%: kokosfedt-, ricinolie, sojaolie-kalisæbe, alkohol, potaske; glycerin, xanthan, citronolie.

Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering: gulv befries for groft smuds ved fejning eller støvsugning. Gulv-Pleje nr. 437 opløses i varmt vand, og gulvet aftørres fugtigt. Fugtig efteraftørring med rent vand.

Anbefalet dosis til 10 liter vand: *let tilsmudsning:* 0,1 % (= 10 ml eller ½ skruelåg)

middel tilsmudsning: 0,3 % (= 30 ml eller 1 skruelåg), *stærk tilsmudsning:* 0,5 % (= 50 ml eller 1 ½ skruelåg).

Emballage: flaske af polyethylen.

Advarsel: Undgå kontakt med øjnene. Opbevares køligt, tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn! Omrystes før brug. Anvendes kun i original beholder. UBA-nr. 20410012. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: 12 måneder.

AURO Arvengeist-Møbelpolitur nr. 441

Anvendelsesformål / egenskaber: Til regelmæssig vedligeholdelse af voksbehandlede møbeloverflader. På grund af indholdet af Cembra egnet til især møbler, garderober, kommoder mod insekter (møl, biller, osv.). Let at arbejde med, voksholdig politur. Antistatisk og insektafvisende effekt.

Sammensætning: vand, linolie; som ammoniumsæbe: shellak, stearinsyre, karnaubavoks, bivoks, rosmarinolie, Arvenöl, phenoxyethanol, xanthan, potaske, benzoesyre.

Naturmaling er ikke lugt-, emissionsfri. Vær opmærksom på mulige allergier. Aktuel fulddeklaration på www.auro.de.

Forarbejdning / dosering: polituren anvendes ufortyndet. Omrystes godt før brug. Hæld lidt politur på en blød, fnugfri klud. Møbeloverflader gnides jævnt, og efterpoleres efter nogle minutter. På meget følsomme overflader - på et ikke synligt område - udføres indledende test.

Emballage: glas med låg af polyethylen, eller hvidblik med polyethylen tud.

Advarsel: Undgå kontakt med øjnene. Opbevares køligt, tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn! Omrystes før brug. Anvendes kun i den originale beholder. Fareklasse: ingen. Lagerstabilitet: 12 måneder.

Dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Ansvar og forpligtelser kan ikke følge deraf. Brugen af denne rådgivning medfører intet retsforhold. Oplysninger er baseret på vores nuværende viden, og fritager ikke brugeren fra eget ansvar. Objektbetingelser og produkttegning må afprøves fagligt hhv. sags orienteret. Med en ny udgave af dette tekniske datablad bortfalder gyldigheden. Dato: 15/02/2011