

Beskyttelse og pleje af olierede og/ eller voksbehandlede overflader med AURO Plejeolie Nr. 106 AURO Plejevoks Nr. 107

Olierede og voksbehandlede overflader

Behandlingen med naturlige olier og voks giver overflader glans, og fremhæver strukturen på det behandlede træ. Overfladerne bliver samtidig vand- og smudsafvisende beskyttet, og besidder antistatisk virkning. I modsætning til (gulv-) malede overflader beholder disse underlag deres diffusionsåbenhed, og bidrager således til reguleringen af indeklimaet.

Behandlingen med naturlige olier og voks giver overflader glans, og fremhæver strukturen på det behandlede træ. Overfladerne bliver samtidig vand- og smudsafvisende beskyttet, og besidder antistatisk virkning. I modsætning til (gulv-) malede overflader beholder disse underlag deres diffusionsåbenhed, og bidrager således til reguleringen af indeklimaet.



Forberedelsen af underlaget

Forud for behandlingen med olie- og voksprodukter er det nødvendigt med en grundig rengøring af overflader med egnede rengøringsprodukter. Til gulve anvendes f.eks. AURO Gulv-Rengøring nr. 427, til møbler og tilsvarende overflader AURO Lak- & Lasur Rengøring nr. 435 eller AURO Plantesæbe nr. 411. Derved afvaskes ikke blot smuds men også træindholdsstoffer, der ellers kan have indflydelse på tørringen efter behandling med de plejende, olierende bestanddele i plejeprodukterne. Efter rengøringen følger en passende tørretid.

Hvis overfladen som skal plejes føles ru, anbefales det, at slibe fint. Slibningen kan enten udføres med fint slibepapir eller med slibeflies. Undgå metalholdige slibemidler i forbindelse med træ og kork, da det kan medføre farvede reaktioner med træindholdsstoffer eller behandlingsprodukter.

Anvendelse

Til pleje af møbler, paneler eller mindre trægenstande kommes plejeolien/-voksen på en opvredet klud eller svamp, og fordeles sparsomt og ensartet på overfladen. Efter kort tid (ca. 10 min.) mister det påførte produkt sit emulsionstypiske, mælkeagtige udseende, og kan dermed indmasseres hhv. efterpoleres. Efter ca. 24 timers tørretid kan overfladen belastes, eller kan efter behov forsynes med endnu en påføring med plejeproduktet.



Omgangen med påføringsmaterialet og dets rengøring

Produkter, der indeholder tørrende olier, kan under tørring – og især ifm. sammenkrøllede klude, selvantænde. Alle benyttede klude, pads m.v. skal derfor tørre glat udbredt, ikke sammenkrøllet, og de må ikke lægges ovenpå hinanden. Når de er tørre, kan de evt. smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Påføringsudstyr (klude, svampe m.v.) der skal bruges igen, kan udvaskes med sæbeopløsning, der afslutningsvis indvirker over natten, hvorefter der den følgende dag spules grundigt med vand, og klude m.v. gennemtørres glat udbredt.

Vigtig generel vejledning

Plejeprodukter skal håndteres ligesom maling og lak. Under arbejdet med produkterne skal der sørges for de normale beskyttelsesforanstaltninger, især tilførsel af frisk luft samt hudbeskyttelse. Produkterne skal opbevares køligt, frostfrit, tørt, godt tillukket og utilgængelige for børn.

Behandlede fladers udseende og bestandighed afhænger af behandlingen, træsorten, underlagsforberedelsen samt arten og omfanget af brug og slid. Indholdsstoffer (f.eks. garvesyre i eg- og kastanjetræ) eller indtrængte forureninger fra omgivelserne (fedt, rengøringsstoffer, nikotin) kan medføre betydelige tørringsforsinkelser. Derfor anbefales det, at teste produktet på en prøveflade forud.

En regelmæssig og rettidig efterpleje giver godt beskyttede og optisk perfekte overflader.